FEW3532IHBB55A

	1/2.8"SONY 500 Exmor CMOS
	0Lux/F1.4 :0.1Lux/F1.4, :0.05Lux/F1.4
	10-20M 12
	, (1/5~1/100000),FLK
	ICR / / /
	6-22mm
	Φ14
	≥50dB ( )
	PAL/NTSC
	DWDR/TWDR(/ / /)
	/ /
3D	/ / / /
	/ / /
	/ / /180° / 90° 270°
	/
	/

	H.264
	Main Profile
H.264	BaseLine / Main Profile / High Profile
	NTSC: 2592X1944@25fps, D1@25fps
	PAL: 2592X1944@20fps, D1@20fps
	NTSC/PAL 2592x1944@10fps,

1- 2
2-
3-
4-
5- 1/RS485
6-

	/
	15 /
ID	/
	/
	/
	jpg
	RJ45 10M/100M
	/
	2
	2
	26 34
	/
RS485	
TF	128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)
	/
	-20°C ~ 55°C
	0 -90
	IP66/IK10
	DC12V /PoE
PoE	
	<8W
(mm)	117 D mm×86(H)mm
/ g)	/

SHENZHEN FSAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
www.fsan.cn
86-0755-28746736
E mail marketing@fsan.cn
86-0755-28751242